

Wägebereiche

600 kg und 1500 kg

Capacities

600 kg and 1500 kg

Portées

600 kg et 1500 kg

geëcht
stamped
approuvé

class
classe



CE

M

Durchfahrwaage 2814
Drive Thru' Platform 2814
Bascules surbaissées 2814

SOEHNLE

Durchfahrwaage 2814 Edelstahl

Elektronische Durchfahrwaagen kommen oft dann zum Einsatz, wenn keine bodenebene Einbaumöglichkeit für eine Bodenwaage besteht.

Die geringe Auffahrtshöhe erlaubt das problemlose Befahren der Waage mit Rollcontainern oder Hubwagen über Auffahrtrampen.


Edelstahlausführung

Standardmäßig werden die Durchfahrwaagen aus gerechtem Stahl gefertigt. Robuste, industrielle Stahlkonstruktion. Wägezellen aus Edelstahl, Schutzart IP 68. Meßkabel 6 m mit Eichstecker (andere Meßkabelängen sind möglich), Zweibereichselektronik (2 x 3000 Ziffernschritte), d. h. kleinere Schritte bzw. Ziffernschritte bis 50% des Wägebereiches.

Eichfähig und damit als Handelswaage für eichpflichtige Wägungen zugelassen (Klasse III). Die Durchfahrwaagen sind mit verschiedenen Anzeigeräten, auch im Edelstahlgehäuse lieferbar. Unsere Prospekte „Anzeigeräte“ informieren Sie ausführlich.

Plattformgröße Platform size Dimensions tablier BxT / LxW / LxP	Digitalbereich Digital range Portée	Wägebereich* Weighing range* Zone de pesage*	Ziffernschritt Division Echelon	Tragfähigkeit Capacity Charge limite	Durchfahrhöhe Drive through height Hauteur tablier	Gesamtmaßung** Total dimensions Dimensions hors tout**	Bestell-Nummer Order no. No. de commande
1000 x 800 mm	0 - 600 kg	2 - 600 kg	0 - 300 kg = 100 g 300 - 600 kg = 200 g	1000 kg	40 mm	1000 x 1000 x 80	2814.01.001
1500 x 1250 mm	0 - 1500 kg	4 - 1500 kg	0 - 600 kg = 200 g 600 - 1500 kg = 500 g	2000 kg	50 mm	1500 x 1500 x 80	2814.02.001

- * Der Wägebereich ist der amtlich vorgeschriebene Bereich (Min./Max.), innerhalb dessen die Waage für eichpflichtige Wägungen verwendet werden darf.
The weighing range is the range between the officially determined minimum and maximum capacity for use where weights and measures approval is required.
La zone de pesage est la zone officiellement prescrite (Min./Max) dans laquelle la bascule peut être opérée pour des pesées qui demandent une vérification.
- ** Gesamtmaßung ohne Auffahrtrampen / Total dimensions without ramps / Dimensions totales sans rampes



Zubehör

Auffahrrampe aus Edelstahl 1.4301 mit Strukturoberfläche

- passend für Plattformgröße 1000 x 800 mm:
Abmessung (B x T x H) 500 x 1000 x 40 mm
Bestellnummer 2505.03.005

- passend für Plattformgröße 1500 x 1250 mm:
Abmessung (B x T x H) 500 x 1500 x 50 mm
Bestellnummer 2505.03.006

Accessories

Ramp made of stainless steel 1.4301 with slip resistant surface

- for platform size 1000 x 800 mm:
Dimensions (LxWxH) 500 x 1000 x 40 mm
Order no. 2505.03.005

- for platform size 1500 x 1250 mm:
Dimensions (LxWxH) 500 x 1500 x 50 mm
Order no. 2505.03.006

Bascules surbaissées 2814

Entièrement statique, la bascule surbaissée 2814 très robuste est montée sur 4 capteurs étanches à l'eau et aux poussières, selon la classe de protection IP68.

Réalisée en acier inox 304L (V2A), elle présente une excellente résistance à la corrosion et aux agents de nettoyage.

Posée au sol, la bascule surbaissée 2814 ne nécessite aucun génie civil. Elle peut aussi être montée en fosse de faible profondeur.

Deux rampes d'accès aux extrémités (accessoire) d'une longueur de 50 cm permettent un accès facile compte tenu de sa faible hauteur (40 ou 50 mm).

Elle est approuvée en classe III en 2*3000 ds-échelons. Connectable avec les indicateurs 2760 et 2761 de la série 520 en standard ou avec boîtier inox 304L, avec alimentation IP20 ou IP65.

Auffahrtrampen sind Zubehör
Ramps are accessories
Les rampes sont accessoires

Accessoires

Rampe en acier inox 304L structurée

- Dimensions tablier:
1000 x 800 mm
Dimensions rampe (LxPxH):
500 x 1000 x 40 mm
No. de commande 2505.03.005

- Dimensions tablier:
1500 x 1250 mm:
Dimensions rampe (LxPxH):
500 x 1500 x 50 mm
No. de commande 2505.03.006



Ihr Fachhändler:
Your dealer:
Votre distributeur:

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical change without any notice. Tous réserves de modification de construction.

W 370.01.363 09.96